



ยามาฮ่าเท่านั้น  
รับประกันทั้งคัน 5 ปี  
หรือ 50,000 กม.



NEW

# WR

Monster Energy Yamaha **155R**

## MotoGP Edition

[www.yamaha-motor.co.th](http://www.yamaha-motor.co.th)



Yamaha Society Thailand

NEW  
**WR**  
**JOURNEY 155R**  
OF THE BRAVE

**FEATURES**



**Powerful 155 cc VVA Engine**

พร้อมลุยทุกเส้นทาง ด้วยเครื่องยนต์ 155 ซีซี VVA นำหนักเบา ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง เทคโนโลยีอัลลิเกียมเฉพาะของยามาฮา ที่มาพร้อมถังน้ำมันความจุขนาด 8.1 ลิตร

**41 mm KYB Front Fork**

ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Telescopic จาก KYB ด้วยท่อโช้ลขนาด 41 มม. ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม สร้างความมั่นใจในแบบ Enduro



**Linked-Type Monocross**

ระบบกันสะเทือนหลังแบบ Monocross ร่วมกับกระเดื่องเชิงเรขาคณิตสามารถปรับค่าความแข็งได้ 5 ระดับ ตามน้ำหนักผู้ขับขี่ ตลอดจนการปรับที่ทุกเส้นก้าน

**Full LCD Digital Meter**

หน้าปัด Full LCD แสดงข้อมูลเรียลไทม์ พร้อมตัวเลขบอกค่าหนึ่งเกียร์ เพื่อรองรับการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางลุย



**Flat Seat**

เบาะนั่ง Flat Seat รองรับการใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน พร้อมเพร็ทก๊อบเบนเพื่อความสนุกในการขับขี่ ทั้งออฟโรดและออฟโรด

**SPECIFICATIONS**

<b>เครื่องยนต์</b>	แบบ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ	155 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	11.6 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	58.0 x 58.7 มม.
ระบบหล่อลื่น	แบบเปียก
ระบบจ่ายน้ำมัน	แบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น
ระบบเกียร์	แบบสปรอว์ต 6 ระดับ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ แก๊สโซฮอล์ E10 และ E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	8.1 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.85 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.95 ลิตร
ความจุหม้อน้ำ	0.60 ลิตร
ความจุถังพักหม้อน้ำ	0.25 ลิตร
ชนิดหัวเทียน	NGK/MR8E9
<b>ระบบเบรก</b>	หน้า ดิสก์เบรก หลัง ดิสก์เบรก

<b>ยาง</b>	หน้า ขนาด 2.75-21 45P หลัง ขนาด 4.10-18 59P
<b>ระบบไฟฟ้า</b>	แบตเตอรี่ 12 V, 3.0 Ah/ YTZ4V ไฟหน้า 12 V, 3.0 Ah/ GTZ4V ไฟเบรก/ไฟท้าย Halogen HS1, 35.0 W/35.0 W 18.0 W/5.0 W
<b>ระบบกันสะเทือน</b>	หน้า เทเลสโคปิก ขนาด 41 มม. หลัง สวิงอาร์มร่วมกับกระเดื่องเชิงเรขาคณิต / โช้คอัพเดี่ยว แบบ Gas Charged ปรับความแข็งได้ 5 ระดับ
<b>ล้อ</b>	หน้า วงล้อลูมิเนียมแบบซี่ลวด ขนาด 21" x 1.60" หลัง ขนาด 18" x 2.15"
<b>โครงสร้าง</b>	ชนิดของเฟรม Semi-double cradle อนุภาสตีล / ระยะเทค 27.9" / 115 มม. กว้าง x ยาว x สูง 840 x 2,145 x 1,200 มม. ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 880 มม. ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง 245 มม. ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ 1,430 มม. น้ำหนักพร้อมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง 134 กก. รัศมีวงล้อแบริด 2,400 มม.



\*\* รัชชิตฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ACCESSORIES**



ชุดผ้าครอบแฮนด์ด้านซ้าย



ชุดการ์ดแฮนด์



ชุดกระเป๋าปรับระดับ



ชุดครอบโช้คหน้า



หมวกแฮนด์



แผ่นรองปลอกแฮนด์



สแกน QR Code เพื่อซื้อสินค้าเพิ่มเติม

เชิญเลือกชมและปั่นจักรยาน WR155R ได้ดังนี้



บริษัท โทยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ต.พรตริณ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

B3M5/B3M8 1/21