



NEW
Smash FI
"ULTIMATE EDITION"



NEW Suzuki Smash Fi

New Suzuki Smash "Ultimate Edition" ดีไซน์ใหม่ล่าสุด สวย เก๋ พาคุณไปได้ทุกที่...ที่ใจต้องการ พร้อมเทคโนโลยีเครื่องยนต์ LEaP Technology ประสิทธิภาพสูง ประหยัดน้ำมัน ทนทาน ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก ซูซูกิ สมุกในทุกการเดินทางไปกับ... New Suzuki Smash Fi "เติมชีวิตให้สุดสเมซ"



เรือนไมล์

เพิ่มความสะดวกสบายด้วยเรือนไมล์ขนาดใหญ่ อ่านง่าย และแสดงผลครบครัน



ระบบกักแฉก

ปลอดภัยยิ่งขึ้น กับระบบกักแฉก แบบล็อก 2 ชั้น (เฉพาะรุ่น LE/LB/LA)



โช๊คหลังดีไซน์ใหม่

โช๊คหลังแบบคู่ สีแดงใหม่ ให้สมรรถนะที่ดียเยี่ยม สไตล์ Ultimate Edition



คาลิปเปอร์ สไตล์สปอร์ต

คาลิปเปอร์ใหม่ สีแดงจาก Nissin เพิ่มความสปอร์ต ไม่เหมือนใคร

ซูซูกิ สเมซ
ประหยัดน้ำมัน

66.7 KM/L*

*ทดสอบภายใต้มาตรฐานไอเสียระดับ 7 โดยสถาบันยานยนต์



Onyx / Alpha Red
ดำ / แดง



Ultimate Gray
เทา



White / Burgundy
ขาว / แดง




Stellar Blue / Silver
น้ำเงิน / เทา / ดำ

หมายเหตุ :- สีเทา มีเฉพาะในรุ่น LE เท่านั้น

- เป็นภาพประกอบการโฆษณา ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางข้อมูลทางเทคนิค

	FV115JA-V	FV115LA-V	FV115LB-V	FV115LE-V		FV115JA-V	FV115LA-V	FV115LB-V	FV115LE-V		FV115JA-V	FV115LA-V	FV115LB-V	FV115LE-V
กว้าง x ยาว x สูง	690 X 1,910 X 1,085 มม.				ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า / สตาร์ทเท้า / สตาร์ทไฟฟ้า				มุมคาสเตอร์ / ระยะเอน	26.5° / 66 มม.			
น้ำหนัก	93 กก.	95 กก.	95 กก.	97 กก.	ระบบหล่อลื่น	SALCS (Suzuki Advanced Lubrication & Cooling System)				เบรกหน้า	ดรัมเบรก		ดิสก์เบรก	
ประเภทเครื่องยนต์	4 จังหวะ, Single Overhead Camshaft				ระบบคลัทช์	SAPECS (Suzuki Advanced Power Engagement Clutch System)				เบรกหลัง	ดรัมเบรก			
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยอากาศ				ระบบเกียร์	เกียร์รวม 4 ระดับ (Rotary Gear)				ขนาดยางหน้า	70 / 90 - 17 M/C 38P			
ความกว้างกระบอกลูกสูบ x ช่วงชัก	51.0 X 55.4 มม.				ความยาวช่วงล้อ	1,220 มม.				ขนาดยางหลัง	80 / 90 - 17 M/C 50P			
ปริมาตรกระบอกสูบ	112.8 ซีซี				ระยะห่างจากพื้น	145 มม.				แบบวงล้อ	วงล้อแบบซี่ลวด		วงล้อแบบเน็ก	
ระบบจุดระเบิด	แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์)				ความสูงเบาะนั่ง	760 มม.				น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือค่าออกเทน 91 ขึ้นไป			
อัตราส่วนแรงอัด	9.3 : 1				ระบบกันสะเทือนหน้า	โช๊คอัพแบบ Telescopic, Coil Spring และ Oil Damped				ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.7 ลิตร			
ระบบเชื้อเพลิง	แบบหัวฉีด (Fuel Injection)				ระบบกันสะเทือนหลัง	โช๊คอัพแบบสวิงอาร์มร่วมกับ Coil Spring								



LEaP TECHNOLOGY
(Light Efficient and Powerful)

Light: เครื่องยนต์ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา ลดการสูญเสียพลังงานเชิงกลและลดแรงเสียดทาน แต่ยังคงความแข็งแรงทนทานตลอดการใช้งาน
Efficient: ระบบส่งกำลังเกียร์รวม 4 ระดับ (Rotary Gear) ส่งกำลังด้วยชุดเพ็องซ์กับตลอด พร้อมหัวฉีดไคลต้องเผาไหม้เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด
Powerful: เครื่องยนต์ 112.8 ซีซี เพิ่มพลังทุกแรงบิด ตอบสนองทุกอัตราเร่ง



ซูซูกิล้ำรับประกันความทนทานให้รถคุณทั้งคัน ทั้งเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิดและทุกอุปกรณ์ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 30,000 กม.



เฉพาะอุปกรณ์ระบบหัวฉีด

- หัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ ECM
- เป็นเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อน
- เป็นเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อน
- ชุดหัวฉีดแบบหัวฉีดหัวฉีดหัวฉีด



ศูนย์บริการซูซูกิทั่วประเทศ



ศูนย์บริการซูซูกิทั่วประเทศ



ศูนย์บริการซูซูกิทั่วประเทศ

Contact Us

Like Us!
Visit Us!

Suzuki Society Thailand
www.suzukimotosales.co.th

บริษัท ซูซูกิ โมโตเซลส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
882 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ 10250
โทร.0-2334-0529 www.suzukimotosales.co.th

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
371 ถนนสามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0-7434-2800 แฟกซ์.0-7434-2807 www.bansuzuki.com

Smash Fi



PRINTED IN THAILAND 11/22

บริษัท ซูซูกิ โมโตเซลส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า