



**BMW
MOTORRAD**



THE NEW BMW
G 310 R
G 310 GS

MAKE LIFE A RIDE

G 310 R



Kyanite blue metallic



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ 313 ซีซี 4 จังหวะ 1 สูบ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กระบอกสูบ 80 มม. x 62.1 มม.
- แรงม้า: 25 กิโลวัตต์ (34 แรงม้า) ที่ 9,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 28 นิวตัน-เมตร ที่ 7,500 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 10.9 : 1
- ระบบจ่ายน้ำมัน: หัวฉีดระบบอิเล็กทรอนิกส์



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- อัตราการบริโภคน้ำมัน 3.5 ลิตร / 100 กม.
- น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 91 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 308 วัตต์
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 8 แอมป์



ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์: Multiplate Clutch in Oil Bath, Anti-hopping Clutch, with Self-reinforcement
- ระบบเกียร์: 6 สปีด
- ระบบขับเคลื่อน: โซ่ X-ring และยางกันกระชากดุมล้อ



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,005 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 849 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,080 มม.
- ความสูงเบาะ: 785 มม.
- ระยะห่างขา 1,760 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 164 กก.
- น้ำหนักรวมนับรถทุกสูงสุด: 345 กก.
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 11 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง 1 ลิตร



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง: Tubular Space Frame
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า โช๊คหัวกลับขนาด Ø 41 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง สวิงอาร์มคู่อลูมิเนียมพร้อม Central Spring Strut และระบบปรับค่า Spring Preload
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง 140 มม. / 131 มม.
- ระยะฐานล้อ: 1,380 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 114 มม.
- องศาแกนคอ 64.9°
- ล้อ Cast Aluminum Wheels
ขนาดล้อหน้า: 3.00 x 17"
ขนาดล้อหลัง: 4.00 x 17"
ขนาดยางล้อหน้า: 110/70 R 17
ขนาดยางล้อหลัง: 150/60 R 17
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 300 มม. คาลิปเปอร์สี่ลูกสูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 240 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบเดี่ยว
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS

Standard Options for Thailand

- BMW Motorrad ABS
- Full LED Light (Head Light, Tail Light and Turn Indicator)
- Ride by Wire
- Adjustable Brake and Clutch Lever
- Stainless Steel Exhaust System

G 310 GS



Kyanite blue metallic



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ 313 ซีซี 4 จังหวะ 1 สูบ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กระบอกสูบ 80 มม. x 62.1 มม.
- แรงม้า: 25 กิโลวัตต์ (34 แรงม้า) ที่ 9,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 28 นิวตัน-เมตร ที่ 7,500 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 10.9 : 1
- ระบบจ่ายน้ำมัน: หัวฉีดระบบอิเล็กทรอนิกส์



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- อัตราการบริโภคน้ำมัน 3.5 ลิตร / 100 กม.
- น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 91 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 308 วัตต์
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 8 แอมป์



ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์: Multiplate Clutch in Oil Bath, Anti-hopping Clutch, with Self-reinforcement
- ระบบเกียร์: 6 สปีด
- ระบบขับเคลื่อน: โซ่ X-ring และยางกันกระชากดุมล้อ



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,075 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 880 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,230 มม.
- ความสูงเบาะ: 835 มม.
- ระยะห่างขา 1,870 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 175 กก.
- น้ำหนักรวมนับรถทุกสูงสุด: 345 กก.
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 11.5 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง 1 ลิตร



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง: Tubular Space Frame
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า โช๊คหัวกลับขนาด Ø 41 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง สวิงอาร์มคู่อลูมิเนียมพร้อม Central Spring Strut และระบบปรับค่า Spring Preload
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง 180 มม. / 180 มม.
- ระยะฐานล้อ: 1,420 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 98 มม.
- องศาแกนคอ 63.3°
- ล้อ Cast Aluminum Wheels
ขนาดล้อหน้า: 2.50 x 19"
ขนาดล้อหลัง: 4.00 x 17"
ขนาดยางล้อหน้า: 110/80 R 19
ขนาดยางล้อหลัง: 150/70 R 17
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 300 มม. คาลิปเปอร์สี่ลูกสูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 240 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบเดี่ยว
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS

Standard Options for Thailand

- BMW Motorrad ABS
- Full LED Light (Head Light, Tail Light and Turn Indicator)
- Ride by Wire
- Luggage Rack
- Adjustable Brake and Clutch Lever
- Stainless Steel Exhaust System



*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น