



BMW
MOTORRAD



ข้อมูลผลิตภัณฑ์
R nineT

MAKE LIFE A RIDE

R nineT



Blackstorm Metallic



Option 719 Mineral White Metallic / Aurum



Option 719 Night Black Uni Matt / Aluminum Matt



เครื่องยนต์

- Boxer 2 สูบ, DOHC พร้อม Central Balance Shaft, ระบายความร้อนด้วยน้ำมันและอากาศ
- กระบอกสูบ 101 มม. x 73 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,170 ซีซี
- แรงม้า: 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) ที่ 7,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 116 นิวตันเมตร ที่ 6,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 12.0 :1
- ระบบควบคุมไอเสีย ชนิดควบคุม 3 ทาง Catalytic Converter มาตรฐานไอเสีย EU-5



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 200 กม. / ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.1 ลิตร / 100 กิโลเมตร
- ประเภทน้ำมัน: เบนซิน สามารถรองรับค่าออกเทน 95 ถึง 98



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 3 เฟส 720 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์ / 12 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,105 มม.
- ความกว้าง (รวมแฮนด์): 865 มม.
- ความสูง (รวมกระจก): 1,240 มม.
- ความสูงเบาะ: 805 มม.
- ระยะห่างขา: 1,785 มม.
- น้ำหนักพร้อมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 221 กก.
- น้ำหนักพร้อมบรรทุกสูงสุด: 430 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: 18 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 3 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์แห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบเกียร์: 6 สปีด พร้อม Helical Gear Teeth
- ระบบขับเคลื่อน: เพลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Four-part Frame Concept with Front Frame and Three-Part Rear Frame, Load-Bearing Engine-Gearbox Unit, Rear-Seat Frame Removeable for One-Up Riding
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: โช๊คหัวกลับ ขนาด Ø 46 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: BMW Motorrad Paralever สวิงอาร์มอะลูมิเนียมเดี่ยว พร้อม Central Spring Strut พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 120 มม. / 120 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,487 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 107.9 มม.
- องศาแกนคอ 63.2°
- ล้อซี่ลวด
- ขนาดล้อหน้า: 3.50 x 17"
- ขนาดล้อหลัง: 5.50 x 17"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 ZR17
- ขนาดยางล้อหลัง: 180/55 ZR17
- ระบบเบรคล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ ขนาด Ø 320 มม. คาลิเปอร์สี่ลูกสูบ
- ระบบเบรคล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด Ø 265 มม. คาลิเปอร์สองลูกสูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS Pro

Standard Options for Thailand

- LED Headlight with Daytime Running Light
- LED Indicator Lights
- Upside Down Front Fork Fully Adjustable (Spring Preload, Compression Stage Rebound)
- Riding Modes Pro (Rain, Road, Dyna)
- DTC (Dynamic Traction Control)
- MSR (Dynamic Engine Brake Control)
- ABS Pro

R nineT Scrambler



Kalamata Metallic Matt



เครื่องยนต์

- Boxer 2 สูบ, DOHC พร้อม Central Balance Shaft, ระบายความร้อนด้วยน้ำมันและอากาศ
- กระบอกสูบ 101 มม. x 73 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,170 ซีซี
- แรงม้า: 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) ที่ 7,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 116 นิวตันเมตร ที่ 6,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 12.0 :1
- ระบบควบคุมไอเสีย Closed-Loop ชนิด 3 ทาง Catalytic Converter มาตรฐานไอเสีย EU-5



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 200 กม. / ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.1 ลิตร / 100 กิโลเมตร
- ประเภทน้ำมัน: เบนซิน สามารถรองรับค่าออกเทน 95 ถึง 98



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 3 เฟส 720 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์ / 12 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,175 มม.
- ความกว้าง (รวมแฮนด์): 865 มม.
- ความสูง (รวมกระจก): 1,330 มม.
- ความสูงเบาะ: 820 มม.
- ระยะห่างขา: 1,830 มม.
- น้ำหนักพร้อมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 223 กก.
- น้ำหนักพร้อมบรรทุกสูงสุด: 430 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: 17 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 3.5 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์แห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบเกียร์: 6 สปีด พร้อม Helical Gear Teeth
- ระบบขับเคลื่อน: เพลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Three-Section Frame Consisting of One Front and Two Rear Sections, Load-Bearing Engine-Gearbox Unit, Pillion Frame Mountable for Pillion Rider Use
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: โช๊คแบบเทเลสโคปิก ขนาด Ø 43 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: BMW Motorrad Paralever สวิงอาร์มอะลูมิเนียมเดี่ยว พร้อม Central Spring Strut พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 125 มม. / 140 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,527 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 110.6 มม.
- องศาแกนคอ 61.5°
- ล้อซี่ลวด
- ขนาดล้อหน้า: 3.00 x 19"
- ขนาดล้อหลัง: 4.50 x 17"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 ZR19
- ขนาดยางล้อหลัง: 170/60 ZR17
- ระบบเบรคล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ ขนาด Ø 320 มม. คาลิเปอร์สี่ลูกสูบ
- ระบบเบรคล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด Ø 265 มม. คาลิเปอร์สองลูกสูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS Pro

Standard Options for Thailand

- LED Headlight with Daytime Running Light
- LED Indicator Lights
- Riding Modes Pro (Rain, Road, Dirt)
- DTC (Dynamic Traction Control)
- MSR (Dynamic Engine Brake Control)
- ABS Pro
- Off Road Tyre



*ภาพใช้สำหรับการประกอบการโฆษณาเท่านั้น

R nineT Urban G/S



Light White



เครื่องยนต์

- Boxer 2 สูบ, DOHC พร้อม Central Balance Shaft, ระบายความร้อนด้วยน้ำมันและอากาศ
- กระบอกสูบ 101 มม. x 73 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,170 ซีซี
- แรงม้า: 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) ที่ 7,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 116 นิวตันเมตร ที่ 6,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 12.0 : 1
- ระบบควบคุมไอเสีย Closed-Loop ชนิด 3 ทาง Catalytic Converter มาตรฐานไอเสีย EU-5



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 200 กม. / ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.1 ลิตร / 100 กิโลเมตร
- ประเภทน้ำมัน: เบนซิน สามารถรองรับค่าออกเทน 95 ถึง 98



ระบบไฟฟ้า

- ไตชาร์จ 3 เฟส 720 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์ / 12 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,175 มม.
- ความกว้าง (รวมแฮนด์): 865 มม.
- ความสูง (รวมกระจก): 1,330 มม.
- ความสูงเบาะ: 820 มม.
- ระยะห่างขา: 1,830 มม.
- น้ำหนักพร้อมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 223 กก.
- น้ำหนักพร้อมบรรทุกสูงสุด: 430 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: 17 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 3.5 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์แห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบเกียร์: 6 สปีด พร้อม Helical Gear Teeth
- ระบบขับเคลื่อน: เพลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Three-Part Frame Concept with Front Frame and Two-Part Rear Frame, Load-Bearing Engine-Gearbox Unit, Rear-Set Frame Removeable for One-Up Riding
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: โช้คแบบเทเลสโคปิก ขนาด Ø 43 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: BMW Motorrad Paralever สวิงอาร์มอะลูมิเนียมเดี่ยว พร้อม Central Spring Strut พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 125 มม. / 140 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,527 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 110.6 มม.
- องศาแกนคอ 61.5°
- ล้อซี่ลวด
- ขนาดล้อหน้า: 3.00 x 19"
- ขนาดล้อหลัง: 4.50 x 17"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 ZR19
- ขนาดยางล้อหลัง: 170/60 ZR17
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ ขนาด Ø 320 มม. คาลิเปอร์สี่ลูกสูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด Ø 265 มม. คาลิเปอร์สองลูกสูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS Pro

Standard Options for Thailand

- LED Headlight with Daytime Running Light
- LED Indicator Lights
- Riding Modes Pro (Rain, Road, Dirt)
- DTC (Dynamic Traction Control)
- MSR (Dynamic Engine Brake Control)
- ABS Pro
- Off Road Tyre

R nineT Pure



Mineral Grey Metallic



Teal Blue Metallic Matt



เครื่องยนต์

- Boxer 2 สูบ, DOHC พร้อม Central Balance Shaft, ระบายความร้อนด้วยน้ำมันและอากาศ
- กระบอกสูบ 101 มม. x 73 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,170 ซีซี
- แรงม้า: 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) ที่ 7,250 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 116 นิวตันเมตร ที่ 6,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 12.0 : 1
- ระบบควบคุมไอเสีย Closed-Loop ชนิด 3 ทาง Catalytic Converter มาตรฐานไอเสีย EU-5



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 200 กม. / ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.1 ลิตร / 100 กิโลเมตร
- ประเภทน้ำมัน: เบนซิน สามารถรองรับค่าออกเทน 95 ถึง 98



ระบบไฟฟ้า

- ไตชาร์จ 3 เฟส 720 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์ / 12 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,105 มม.
- ความกว้าง (รวมแฮนด์): 865 มม.
- ความสูง (รวมกระจก): 1,240 มม.
- ความสูงเบาะ: 805 มม.
- ระยะห่างขา: 1,785 มม.
- น้ำหนักพร้อมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 219 กก.
- น้ำหนักพร้อมบรรทุกสูงสุด: 430 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: 17 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 3.5 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์แห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบเกียร์: 6 สปีด พร้อม Helical Gear Teeth
- ระบบขับเคลื่อน: เพลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Three-Section Frame Consisting of One Front and Two Rear Sections, Load-Bearing Engine-Gearbox Unit, Pillion Frame Mountable for Pillion Rider Use (Accessories)
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: โช้คแบบเทเลสโคปิก ขนาด Ø 43 มม.
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: BMW Motorrad Paralever สวิงอาร์มอะลูมิเนียมเดี่ยว พร้อม Central Spring Strut พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 125 มม. / 120 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,493 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 105 มม.
- องศาแกนคอ 63.4°
- ล้อ Cast Wheels
- ขนาดล้อหน้า: 3.50 x 17"
- ขนาดล้อหลัง: 5.50 x 17"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 ZR17
- ขนาดยางล้อหลัง: 180/55 ZR17
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ ขนาด Ø 320 มม. คาลิเปอร์สี่ลูกสูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด Ø 265 มม. คาลิเปอร์สองลูกสูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad ABS Pro

Standard Options for Thailand

- LED Headlight with Daytime Running Light
- LED Indicator Lights
- Riding Modes Pro (Rain, Road, Dyna)
- DTC (Dynamic Traction Control)
- MSR (Dynamic Engine Brake Control)
- ABS Pro