



BMW Motorrad

**MAKE
LIFE A
RIDE.**

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

THE NEW S 1000 RR

S 1000 RR



Light White / Racing Blue Metallic / Racing Red*



Racing Red



เครื่องยนต์

- ซีลสูบเรียง วาล์วไทเทเนียมสี่วาล์วต่อลูกสูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำและของเหลว และระบบวาล์วแปรผันในเทคโนโลยี BMW ShiftCam
- กระบอกสูบ 80 มม. x 49.7 มม.
- แรงม้า: 152 กิโลวัตต์ (207 แรงม้า) ที่ 13,500 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 113 นิวตันเมตร ที่ 11,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 13.3:1
- ระบบควบคุมเครื่องยนต์: ควบคุมหัวฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แปรผันตามรอบเครื่องยนต์



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- อัตราการบริโภคน้ำมัน 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
- น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน อ็อกเทน 95



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 450 วัตต์
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ / 8 แอมป์



ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์: คลัทช์เปียกซ้อนกันหลายแผ่น พร้อมระบบ anti-hopping
- ระบบเกียร์ 6 สปีด
- ระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ 17/45



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,073 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 848 มม.
- ความสูง (ไม่รวมกระจกข้าง): 1,151 มม.
- ความสูงเบาะ: 824 มม.
- ระยะระหว่างขา: 1,827 มม.
- น้ำหนักพร้อมมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 197 กก.
- น้ำหนักพร้อมบรรทุกสูงสุด: 407 กก.
- น้ำหนักบรรทุก (รวมอุปกรณ์พื้นฐาน): 210 กก.
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 16.5 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 4 ลิตร



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง: Bridge-type frame, cast aluminium, load-bearing engine.
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า โช๊คหัวกลับ ขนาด 45 มม. พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง "WSBK" สวิงอาร์มคู่ลูมิเนียม พร้อมปรับตั้งค่าความหนืดและการยุบตัวของสปริงได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง 120 มม. / 117 มม.
- ระยะฐานล้อ: 1,441 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 93.9 มม.
- องศาคอในการเลี้ยวรถ 66.5°
- ล้อลูมิเนียม
ขนาดล้อหน้า: 3.50 x 17"
ขนาดล้อหลัง: 6.00 x 17"
ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 ZR17
ขนาดยางล้อหลัง: 190/55 ZR17
- ดิสก์เบรกคู่ ขนาด 320 มม. คาลิปเปอร์สี่สูบ
- ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 220 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบเดี่ยว
- BMW Motorrad Race ABS (part-integral) เลือกเปิด-ปิดได้