

**GRAND
VITARA**



Way of Life!

GRAND VITARA

ลุยทุกสถานการณ์ ทะยานได้ทุกที่

ท้าทายทุกอุปสรรค ลุยได้อย่างใจต้องการ
 ตามใจว่าเรียกร้องการพจญภัยมากแค่ไหน ถ้าพร้อมที่จะ
 เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันกับ Suzuki Grand Vitara
 สมองสัญชาตญาณคนชอบลุย ภายใต้คอนเซ็ปต์
 "Off-Road Athlete" แกร่งดุดองตั้งนักกีฬา ขับขี่ได้กับ
 ทุกสภาพถนน ให้คุณเดินทางไปได้ทุกที่อย่างที่ต้องการ




* รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพ่วงมาลัยอยู่ด้านขวา



เต็มทีทุกเส้นทางด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

1. ห้องโดยสารกว้างขวางเก็บสัมภาระได้มากเพื่อทุกโอกาส ที่อยากพจญภัย
2. ไฟหน้า HID ปรับความสว่างอัตโนมัติ ชัดเจน เพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่
3. กระฉกมองข้างปรับอัตโนมัติพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว
4. Keyless Entry & Keyless Start ให้คุณขึ้นรถ และสตาร์ทรถได้สะดวกยิ่งขึ้น
5. ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ช่วยปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร ให้เย็นสบายคงที่
6. ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย สะดวกต่อการใช้ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยมือจากพวงมาลัย
7. เครื่องเล่นวิทยุ 6 CDs/MP3 ขนาด 2 Din
8. ล้ออัลลอยด์ขนาด 17 นิ้ว เกาะถนนได้ดี ออกเดินทางไปได้ทุกสภาพถนน



ชุมพลังที่จะพาคุณทะยานได้เต็มที่

แรงเต็มเปี่ยมด้วยเครื่องยนต์ J20A DOHC 4 สูบ
 16 วาล์ว 144 แรงม้า พร้อมช่วงล่างแบบเม็กเฟอร์สัน สตรัท ฮิสส์-
 พร้อมคอยล์สปริง และบิลติลิงค์ รองรับความสมบุกสมบัน
 พร้อมลุยทุกสถานการณ์



ลุยทุกการพจญภัยได้อย่างปลอดภัย

มั่นใจเต็มที่กับการเดินทางกับระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุม
 ด้วยถุงลมนิรภัยคู่ด้านหน้า (SRS) ระบบป้องกันล้อล็อก
 ขณะเบรก (ABS) ระบบกระจายแรงเบรกแบบ
 อิเล็กทรอนิกส์ (EBD) ระบบเสริมแรงเบรก (BA)
 และคัสท์เบรก 4 ล้อ ช่วยหยุดรถได้รวดเร็วแม่นยำ



ขนาดD5		
ความยาว		4,500 มิลลิเมตร
ความกว้าง		1,810 มิลลิเมตร
ความสูง		1,695 มิลลิเมตร
ความยาวฐานล้อ		2,640 มิลลิเมตร
ความกว้างฐานล้อ	คู่หน้า	1,540 มิลลิเมตร
	คู่หลัง	1,570 มิลลิเมตร
ระยะห่างจุดเกาะพื้น		200 มิลลิเมตร
อัตราเร็วสูงสุด		5.4 นอต
ความจุ		
จำนวนเบ้ากบ่ง		5 กบ่ง
ห้องบรรจุสิ้นเปลืองการหล่อ	บรรจุสูงสุด	1,386 ลิตร
	พื้นที่กบ่งเบ้าหล่อ	758 ลิตร
	ยกที่กบ่งเบ้าหล่อ	398 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		66 ลิตร
เครื่องยนต์		
เครื่องยนต์		J20A DOHC
จำนวนลูกสูบ		4
จำนวนวาล์ว		16
ปริมาณการระบายทอง		1,995 ซีซี
ความกว้างการระบายทองช่วงอัตรา		84.0 x 90.0 มิลลิเมตร
อัตราส่วนกำลังอัด		10.4 : 1
แรงม้าสูงสุด		106/6,000 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที (144 PS)
แรงบิดสูงสุด		183/4,000 นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที
ระบบระบายความร้อน		MPi
ระบบส่งกำลัง		
ระบบส่งกำลัง		เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	2.826
	เกียร์ 2	1.493
	เกียร์ 3	1.000
	เกียร์ 4	0.688
	เกียร์ถอยหลัง	2.703
เฟืองท้าย		5.125
ระบบช่วงล่าง		
พวงมาลัย		สี่เหลี่ยมคางหมูแบบพวงมาลัยพวงมาลัย
ระบบกันสะเทือน	ด้านหน้า	สี่เหลี่ยมคางหมูแบบพวงมาลัยพวงมาลัย
	ด้านหลัง	สี่เหลี่ยมคางหมูแบบพวงมาลัยพวงมาลัย
ระบบเบรก	ด้านหน้า	สี่เหลี่ยมคางหมูแบบพวงมาลัยพวงมาลัย
	ด้านหลัง	สี่เหลี่ยมคางหมูแบบพวงมาลัยพวงมาลัย
ยาง		225/65R17
น้ำหนัก		
น้ำหนัก		1,555 กิโลกรัม
น้ำหนักบรรทุกรวม		2,070 กิโลกรัม

[illegible][illegible]

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	☐
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)	☐
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	☐
ระบบช่วยเบรก (BA)	☐
ไฟเบรกอัตโนมัติ	☐
โครงสร้างป้องกันการร้าวหัก	☐
เป็นระบบอิสระ	☐
<p> ด้านหน้า : เป็นล้ออิสระ ELR แบบ 3 ขา 2 ด้านหน้า ใช้สปริงตัว พวงมาลัยบังคับด้วยมือ (Pretensioners) เชื่อมกับสายรัดนิรภัย (Force Limiters) </p> <p> ด้านหลัง : เป็นล้ออิสระ ELR แบบ 3 ขา 2 ด้านหน้า และ 2 ขา 1 ด้านหลัง </p>	
ระบบล็อกอิสระป้องกันเด็กโดยสาร	☐
ระบบถุงลมนิรภัย	☐

Pearl White (ZPJ)



Silky Silver Metallic (Z2S)





Graphite Grey Pearl Metallic (ZDU)



Cool Black Metallic (ZBD)

* สืบของรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

5-door



મિત્ર (મમ.)

บริษัท ชูทิก มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรหา โทร : 1800-600-900 (โทรฟรีทั่วประเทศ) หมายเลขโทรสารที่ติดต่อ โทร : 1401-600-900 แฟกซ์ : 02-727-5925 www.suzuki.co.th