เชฟวี่
โคโลราโด
C-CAB



CHEVROLET

SPECIFICATIONS AND FEATURES

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค	C-CAB								
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
รุ่น	2.5 LS1	2.5 LT	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8 LTZ Z71 4x4
เครื่องยนต์									
รหัสเครื่องยนต์	Duramax (XLD25)				Duramax (XLD28)				
แบบเครื่องยนต์	คอมมอนเรลเทอร์โบแปรผัน แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบเพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบ 16 วาล์ว แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ								
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,499				2,776				
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	92 x 94				94 x 100				
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1				16.0 : 1				
กำลังสูงสุด (แรงม้า PS (กิโลวัตต์) / รอบ / นาที)	150 (110) / 3,800				180 (132) / 3,800				
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)	350 (35.7) / 2,000				440 (44.9) / 2,000 สำหรับเกียร์ธรรมดา และ 470 (47.9) / 2,000 สำหรับเกียร์อัตโนมัติ				
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์								
ระบบส่งกำลังและคลัทช์									
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา 5 สปีด				ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ	ธรรมดา	อัตโนมัติ
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1	4.079				4.079	4.079	4.065	4.079	4.065
เกียร์ 2	2.289				2.289	2.289	2.371	2.289	2.371
เกียร์ 3	1.472				1.472	1.472	1.551	1.472	1.551
เกียร์ 4	1.000				1.000	1.000	1.157	1.000	1.157
เกียร์ 5	0.725				0.725	0.725	0.853	0.725	0.853
เกียร์ 6	-				-	-	0.674	-	0.674
เกียร์ถอยหลัง	3.795				3.795	3.795	3.200	3.795	3.200
อัตราทดเฟืองท้าย	4.100				3.727	3.727	3.420	3.727	3.420
ระบบช่วงล่าง									
หน้า	แบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพแก๊ส								
หลัง	ลิฟสปริงแป้นรูปครึ่งวงรีใช้วัสดุทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพแก๊ส								
ระบบบังคับเลี้ยว									
แบบ	แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง								
ระบบเบรก									
หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.		ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 280 มม.	ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 300 มม.				
หลัง	ดรัมเบรกขนาด 295 มม.								
หม้อลมเบรก	ขนาด 10.5"								
ขนาดและมิติภายนอก									
ความยาว (ไม่มีกันชนหลัง / มีกันชนหลัง) (มม.)	5,250 / 5,347								
ความยาวในกระบะ (มม.)	1,484								
ความกว้าง (มม.)	1,789		1,882	1,789	1,882				
ความสูง (มม.)	1,700	1,703	1,781	1,703	1,781				1,790
ฐานล้อ (มม.)	3,096								
ช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.)	1,570 / 1,570								
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	137	198	210	198	210				217
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	6.1		6.3	6.1	6.3				
มิติภายใน									
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหน้า (มม.)	1,068								
ความสูงของห้องโดยสารจากเบาะนั่งตอนหน้า (มม.)	1,005								
ความกว้างห้องโดยสารระดับไหล่ตอนหน้า (มม.)	1,460								
ความกว้างห้องโดยสารระดับสะโพก (มม.)	1,400								
ความยาวพื้นห้องโดยสารตอนหลัง (มม.)	904								
ความจุ									
น้ำหนักรถรวมบรรทุก (กก.) + ลากจูง (กก.)	6,000								
จำนวนที่นั่ง	5								
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76								

อุปกรณ์มาตรฐาน	C-CAB									
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
รุ่น	2.5 LS1	2.5 LT	2.5 LT Z71	2.5 LT Z71 4x4	2.8 LTZ	2.8 LT Z71	2.8 LTZ Z71	2.8 LT Z71 4x4	2.8 LTZ Z71 4x4 MT	2.8 LTZ Z71 4x4 AT
อุปกรณ์ภายใน										
แผงคอนโซลหน้าพร้อมหน้าปัด	เทาดำ	ทูโทน เทาดำ-เทา			ทูโทน ครีม-เทาดำ	ทูโทน เทาดำ-เทา	ทูโทน ครีม-เทาดำ	ทูโทน เทาดำ-เทา	ทูโทน ครีม-เทาดำ	ทูโทน ครีม-เทาดำ
แผงสวิตช์ควบคุมการทำงานบริเวณประตู	สีดำ									
แผงกันแดดพร้อมช่องเสียบบัตรด้านคนขับและกระจกด้านคนนั่ง	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
เครื่องปรับอากาศ	●	●	●	●	●	●	อัตโนมัติ	●	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
มาตรวัดเรืองแสง	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
มาตรวัดแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
เซ็นทรัลล็อก	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
วิทยุ-ซีดี 1 แผ่น	1 DIN พร้อม MP3	2 DIN พร้อม MP3, USB, AUX และ Bluetooth Handfree								
ลำโพง	2	4	4	4	6	4	6	4	6	6
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
พวงมาลัยพาวเวอร์	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังแท้	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนพวงมาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้าลาย Struct	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Truss	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Truss	ผ้าลาย Geo	ผ้าลาย Truss	หนังหนังสังเคราะห์
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
ที่บังน้ำฝนปรับจังหวะความเร็วได้	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ไฟเก๋งในห้องโดยสาร	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ไฟส่องแผนที่	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล	●	พร้อมฝาปิด								
ที่เก็บของบริเวณเครื่องเล่นวิทยุ	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่วางแก้วน้ำเลื่อนเก็บได้ซ้าย-ขวา	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
มือจับเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
มือจับบริเวณเสาด้านหน้า	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●
อุปกรณ์ภายนอก										
ไฟหน้า	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	ฮาโลเจน	โปรเจคเตอร์	โปรเจคเตอร์
ไฟตัดหมอกหน้าแบบโปรเจคเตอร์	-	-	●	●	พร้อมกรอบโครเมียม	●	พร้อมกรอบโครเมียม	●	พร้อมกรอบโครเมียม	พร้อมกรอบโครเมียม
ไฟท้ายแบบ LED	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กระจกมองข้าง	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า	-	●	●	●	พับได้ด้วยไฟฟ้า	●	พับได้ด้วยไฟฟ้า	●	พับได้ด้วยไฟฟ้า	พับได้ด้วยไฟฟ้า
กระจังหน้าพร้อมกรอบโครเมียม	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
มือจับเปิดประตู	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
มือจับเปิดฝากระบะท้ายแบบเก่ง	สีดำ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	สีตัวรถ	โครเมียม	โครเมียม
กันชนหลัง	-	-	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ราวหลังคา	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
ล้อกระทะเหล็ก	15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ล้ออัลลอย	-	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	17"	17"
ขนาดยาง	195/80 R15	215/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	215/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	245/70 R16	255/65 R17	255/65 R17
ความปลอดภัย										
กระจกบังลมหน้านิรภัย 2 ชั้น	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
แถบกรองแสงที่กระจกบังลมหน้า	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
แผ่นกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●
ถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้	●	●	●	●	Pretensioner & Load Limit	●	Pretensioner & Load Limit	●	Pretensioner & Load Limit	Pretensioner & Load Limit
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่งตรงกลาง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกพร้อมด้วย EBD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบช่วยเบรกกะทันหัน (PBA)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรก (HBA)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและป้องกันการลื่นไถล (TCS)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ระบบช่วยเบรกในขณะเข้าโค้ง (CBC)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●
ระบบป้องกันการหมุนฟรีของล้อหลัง Limited Slip	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
ไฟเบรกดวงที่ 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อลืมดึงกุญแจ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อลืมปิดไฟหน้า	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณเตือนเมื่อลืมคาดเข็มขัดนิรภัย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
อุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรฐาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สัญญาณป้องกันการโจรกรรม	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
กุญแจระบบ Immobilizer ป้องกันการโจรกรรม	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

อุ่นใจตลอดการใช้งานกับ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่

มั่นใจได้กับการรับประกันและบริการหลังการขายที่ให้การรับประกันตัวรถตลอด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ช.ม. ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

สบายๆ กับค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่า

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และน้ำมันหล่อลื่นที่เหนือกว่าทำให้ เชฟวี่ โคโลราโด ใหม่ มีระยะเวลาการเข้ารับบริการตรวจเช็คขยายออกไปถึง 20,000 กม. ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

- เงื่อนไขการรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถและบริการ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น และรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย
- สีในแคตาล็อคอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายจดทะเบียนทางการค้า จีเอ็ม เชฟโรเลต และโคโลราโด ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารรสา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร: 1734 โทรสาร: 0-2594-9129

www.chevrolet.co.th

160312