



BRIO

จุดเริ่มต้นของความสุขที่ลงตัว

ครั้งแรกที่ความสุขจะผสานกับความลงตัว ด้วยเครื่องยนต์ i-VTEC 1.2 ลิตร 90 แรงม้า ประหยัดน้ำมันถึง 20 กม./ลิตร ให้คุณขับได้อย่างสบายใจพร้อมห่วงใยธรรมชาติ อีกทั้งให้คุณอุ่นใจกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และนี่คือนวัตกรรมความสุขอันลงตัว ที่ฮอนด้าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทุกคน....ฮอนด้า บรีโอ



Honda
is my
first car

ฮอนด้า รถยนต์คันแรก
ที่คุณภูมิใจ

อุปกรณ์มาตรฐาน					ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค				
S		V		S		V			
MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT		
ภายนอก				เครื่องยนต์					
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน		O		แบบ		ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC			
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ		สีด้า		ความจุ (ซีซี)		1,198			
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ		สีด้า		กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที		66 (90) / 6,000			
สปอยเลอร์หลัง		O		แรงบิดสูงสุด นิวตัน - เมตร (กก. - เมตร) / รอบต่อนาที		110 (11.2) / 4,800			
ล้อ		ล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อ 14"		ระบบควบคุมการเปิด - ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)		O			
ภายใน				ระบบส่งกำลัง					
สีภายใน		สีเบจ		ระบบเกียร์		เกียร์ธรรมดา ซินโครเมท แบบ 5 สปีด			
เบาะนั่งด้านหลังปรับพับแบบขึ้นเดียว		O				CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity			
พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำได้		O				เกียร์ธรรมดา ซินโครเมท แบบ 5 สปีด			
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง		O				CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity			
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด ECO Indicator		O							
กระจกไฟฟ้า		คู่หน้า		4 บานพร้อมระบบปรับลงอัตโนมัติด้านคนขับ					
กุญแจรีโมท		-		O					
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า		O		O					
แผงบังแดด		O		พร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดด้านคนขับ					
แผงควบคุมระบบปรับอากาศตกแต่งด้วยเมทัลลิก		-		O					
บริเวณเกียร์ตกแต่งด้วยเมทัลลิก		-		O					
ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง		-		O					
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า		-		O					
ช่องจ่ายไฟสำรอง		O		O					
ระบบเครื่องเสียง				ระบบพวงมาลัย					
เครื่องเสียงแบบ 2 DIN		-		O		แบบ			
ช่องเชื่อมต่อ USB และช่อง AUX สำหรับต่ออุปกรณ์เสริม		-		O		แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)			
ลำโพงคู่หน้า		-		O		4.5			
ระบบความปลอดภัย				ระบบเบรก					
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ i-SRS		O		O		หน้า			
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า SRS		O		O		หลัง			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS		O		O		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน			
ระบบกระจายแรงเบรก EBD		O		O		ดรัมเบรก			
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		O		O		อิสระ แม็คเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง			
ระบบสัญญาณกันขโมย		-		O		ทอร์ชันบีมแบบ H - Shape			
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		O		O		มิติ (มิลลิเมตร)			
						ความยาว x ความกว้าง x ความสูง			
						ฐานล้อ			
						ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง			
						น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)			
						925 955 920 950			

หมายเหตุ : • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น



Utility

