





















COMBINATION OF PERFECTION
11 SEATERS FUV

STAVIC

"the smart choice"

www.ssangyong.co.th

บริษัท ซันยอง ออโต เซลส์ จำกัด

590 ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2719 7888, แฟกซ์. 0-2716 9006

SSANGYONG

STAVIC

อุปกรณ์มาตรฐาน

Equipments	STAVIC		
	SV 200	SV 200 (4WD)	SV 320
เครื่องยนต์ 4 สูบเทอร์โบดีเซลคอมมอนเรลล์ 1988 ซีซี	x	x	-
เครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบแถวเรียง 3,200 ซีซี	-	-	x
เกียร์อัตโนมัติ 5 จังหวะพร้อม T-Tronic จากเบนซ์	x	x	x
สวิทช์ควบคุมการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ที่วงพวงมาลัย	x	x	x
ปุ่มควบคุมการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ที่คันเกียร์	x	x	x
ระบบควบคุมความเร็วคงที่	x	x	x
ระบบควบคุมการปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ	x	x	x
ระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติพร้อม	x	x	x
ปุ่มควบคุมระดับลมห้องโดยสารด้านหลังแยกต่างหาก	x	x	x
ระบบเบรคแบบ ABS และระบบกระจายแรงเบรคอัตโนมัติ	x	x	x
ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (ESP)	x	x	x
ระบบขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ (TOD)	-	x	-
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสารหน้า	x	x	x
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	x	x	x
สวิทช์ควบคุมการปรับระดับไฟใหญ่	x	x	x
ล้ออลูมิเนียมขนาด 16" พร้อมยางขนาด 225 จำนวน 5 วง	x	x	x
กุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันขโมย	x	x	x
ระบบ IMMOBILIZER	x	x	x
ไฟตัดหมอกหน้า - หลัง	x	x	x
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ Pretensioner พร้อม Load Limiter	x	x	x
กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยไฟฟ้า	x	x	x
พวงมาลัยหุ้มหนัง	x	x	x
หัวเกียร์หุ้มด้วยหนัง	x	x	x
สวิทช์ควบคุมระบบวิทยุบนวงพวงมาลัย	x	x	x
กระจกมองข้างด้านนอกพับเก็บและควบคุมด้วยไฟฟ้า	x	x	x
รางหลังคา	x	x	x
กระจกมองหลังปรับแสงสะท้อนอัตโนมัติ	x	x	x
ที่เก็บแว่นตาบนเพดานพร้อมจอแสดงข้อมูล	x	x	x
ลายไม้	x	x	x
พรมปูพื้น	x	x	x
เก้าอี้นั่งหุ้มด้วยหนัง	x	x	x
เบาะหนังแท้ปรับด้วยไฟฟ้าด้านคนขับ	x	x	x
สายอากาศติดตั้งในกระจกด้านหลัง	x	x	x
ระบบเครื่องเสียงชั้นยอดพร้อม DVD และจอเพดาน	x	x	x
สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรค	x	x	x
กล้องส่องด้านหลังสำหรับการถอย	x	x	x
ระบบเสียงเตือนขณะถอยหลัง	x	x	x
Privacy Glass ที่นั่งตอนหลัง	x	x	x
กระจกกรองแสงรอบคัน	x	x	x

บริษัท ซันยอง ออโต เซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียด	Stavic (2WD)	Stavic (4WD)	Stavic (320)
เครื่องยนต์	DOHC 4 สูบแถวเรียง	DOHC 4 สูบแถวเรียง	DOHC 6 สูบแถวเรียง
แบบ	คอมมอลเรล เทอร์โบดีเซล	คอมมอลเรล เทอร์โบดีเซล	เบนซิน
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	86.2 x 85.6	86.2 x 85.6	89.9 x 84
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,988	1,988	3,199
อัตราส่วนกำลังอัด	16.5 : 1	16.5 : 1	10 : 1
กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า / รอบ / นาที)	155 / 4,000	155 / 4,000	220 / 6,100
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน / ม. / รอบ / นาที)	360 / 1,500 - 2,800	360 / 1,500 - 2,800	310 / 4,600
ความยาวตัวรถ (มม.)	5,125	5,125	5,125
ความสูงตัวรถ (มม.)	1,820	1,820	1,820
ความกว้างตัวรถ (มม.)	1,915	1,915	1,915
ช่วงห่างล้อหน้า - หลัง	3,000	3,000	3,000
ฐานล้อหน้า (มม.)	1,590	1,590	1,590
ฐานล้อหลัง (มม.)	1,580	1,580	1,580
รัศมีวงเลี้ยว (ม.)	5.8	5.8	5.8
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.)	181	181	191
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	2,050	2,050	2,050
ขนาดยาง	225 / 16	225 / 16	225 / 16
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 5 สปีด T-Tronic	อัตโนมัติ 5 สปีด T-Tronic	อัตโนมัติ 5 สปีด T-Tronic
ระบบพวงมาลัย	เพาเวอร์	เพาเวอร์	เพาเวอร์
ระบบขับเคลื่อน	ล้อหลัง	4 Wheel Drive + 4 L	ล้อหลัง
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)	ESP/ ARP / TCS / BAS	ESP/ ARP / TCS / BAS	ESP/ ARP / TCS / BAS
ระบบกันสะเทือนหน้า	Double Wishbone	Double Wishbone	Double Wishbone
ระบบกันสะเทือนหลัง	Multi Links 10 จุด	Multi Links 10 จุด	Multi Links 10 จุด
ระบบเบรค	ABS + EBD ครีบระบายความร้อน	ABS + EBD ครีบระบายความร้อน	ABS + EBD ครีบระบายความร้อน
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กม./ลิตร)			
ในเมือง (กม./ลิตร)	10.50 กม./ลิตร	10.50 กม./ลิตร	4.87 กม./ลิตร
นอกเมือง (กม./ลิตร)	15.90 กม./ลิตร	15.90 กม./ลิตร	7.75 กม./ลิตร
เฉลี่ย (กม./ลิตร)	13.30 กม./ลิตร	13.30 กม./ลิตร	6.41 กม./ลิตร
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80	80	80
จำนวนที่นั่ง	11 ที่นั่ง	11 ที่นั่ง	11 ที่นั่ง

Dealer :

ตัวแทนจำหน่าย :

กรุงเทพ : โชว์รูมพระราม 9 โทร. 0-2719-7888, ศูนย์บริการ ซี เค ดับบิว โทร. 0-2889-7873-5
ต่างจังหวัด : โชว์รูมพัทยา โทร. 038-415-620-3, โชว์รูมเชียงใหม่ 053-262-445-7, ศูนย์บริการนครสวรรค์ 056-231-100
ศูนย์บริการอุดรธานี โทร. 042-340-131-3, ศูนย์บริการภูเก็ต โทร. 076-220-732-3