DFSK
ตงฟง มอเตอร์ส

ตงฟง เซฟเว่อร์...เซฟสุดๆ คุ้มเว่อร์ๆ

ตงฟง เซฟเวอร์



อุ่นใจได้กับ โรงงาน ผลิตและประกอบในประเทศไทย พร้อมศูนย์บริการกว่า 50 สาขา ทั่วประเทศ





ตงฟง ตรงใจ
ใครๆก็ใช้

ตารางข้อมูลเทคนิค (Technical Parameter)

K01 MC Mini Truck 1.1 Minor Change ตงฟง เซฟเวอร์

รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model name)		Mini Truck 1.1 (K01 MC)
	รหัสรุ่น (Model code)		EQ1020TF (K01MC)
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm)	3,980
	ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm)	1,560
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm)	1,825
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm)	2,515
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm)	1,310
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm)	1,310
	ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm)	2,300
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm)	1,400
	ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm)	350
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm)	180
	น้ำหนักบรรทุก (Loading capacity)	กก. (Kg)	810
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately kerb weight)	กก. (Kg)	900
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		AF11-05
	แบบ (Type)		เบนซิน 4 สูบ, 4 จังหวะ, สูบเรียง SOHC 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ, EFI
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	1,050
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X stroke)	มม. (mm)	65.5 x 75.3
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		9.5 : 1
	กำลังสูงสุด (Max output - ECE Net)	กิโลวัตต์ kw (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	47 (63) / 5,200
	แรงบิดสูงสุด (Max torque - ECE Net)	นิวตันเมตร N - m / รอบต่อนาที rpm	91 / 2,800-3,600
	น้ำหนักเครื่องยนต์รวมเกียร์ (Engine with transmission weigh)	กก. (Kg)	121.5
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		EFI - MULTI (Electric control Fuel Injection)
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre)	40
	ความจุถังเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas tank capacity)	ลิตร (Litre)	36.5
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียวบังคับด้วยสายเคเบิ้ล (Mechanical)
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (Manual 5 speed)
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	เกียร์ 1	3.652
		เกียร์ 2	1.948
		เกียร์ 3	1.423
		เกียร์ 4	1.000
		เกียร์ 5	0.795
		ถอยหลัง (Reverse)	3.466
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		4.777
ความเร็วสูงสุด(Max speed)			105
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)	ชนิด (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง (Rack and pinion with power-assisted)
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius)	ม. (m)	4.9
ระบบกันสะเทือน (Suspensions system)	หน้า (Front)		แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - Mc Pherser with stabilizer bar)
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นข้อนพร้อมโช้คอัพ (Rigid - elliptic leaf springs)
ระบบเบรก (Brakes system)	หน้า (Front)		ดิสค์เบรก (Disc Brakes)
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)
เบรกมือ(Parking brake)			แบบกลไกที่ล้อหลัง (Mechanism at rear wheels)
ขนาดยาง (Tire size)	หน้า และ หลัง (Front & rear)		165/70R14

ด้วยพลังงาน 2 ระบบ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 E10 **พร้อมติดตั้ง** LPG ระบบหัวฉีด มาตรฐานจากโรงงาน อุปกรณ์หัวฉีดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงจากอิตาลี LOVATO รับประกัน 3 ปี หรือ 50,000 km. DFSK SERVICE / PARTS บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 02-305-8513 1-401-555-222 Call Center 097-098-4066