DFSK
ตงฟง มอเตอร์ส

ตงฟงปีที่ 5
TRUST & CARE

แกร่ง ยาว...วว... ใหญ่... กว่าเดิม

กระบะ...ยาวใหญ่ 2.7 เมตร
แชมป์ทุกการขนส่ง ตรงใจทุก SME





ด้วยพลังงาน 2 ระบบ น้ำมันแก๊ซโซฮอล 91 พร้อมติดตั้ง LPG ระบบหัวฉีด มาตรฐานจากโรงงาน

อุปกรณ์หัวฉีดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงจากอิตาลี LOVATO

ตงฟง V21 แชมเปี้ยน

เพราะเราประกอบในประเทศไทย

จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพที่อยู่มานานกว่า 5 ปี

ความสมบูรณ์แบบในการขับขี่กับดีไซน์ที่ลงตัว



• ไฟหน้าดวงใหญ่



• กระบะหนาแข็งแกร่งกว่าเดิม



• ห้องโดยสารกว้างขึ้น
ละดวกสบายขึ้น

• ยางใหญ่ขึ้น
รับน้ำหนักได้มากขึ้น



• พวงมาลัยพาวเวอร์



• แชสซีหนากว่าเดิมพร้อม
ฝังถังก๊าซในแชสซีเพื่อ
ป้องกันการกระแทก



ระบบดิสก์เบรคหน้า
ทรงพลังให้ความปลอดภัยสูง

กระบะพื้นเรียบ
ขนจุใจ บรรทุกได้
มากกว่า 900 กก.



กระบะเปิดท้ายได้ 3 ด้าน ไม่มีซุ้มล้อ

พบข้อเสนอสุดพิเศษที่ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการ กว่า 45 แห่ง ทั่วประเทศ

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์คุณภาพสูงจากอิตาลี LOVATO

DFSK SERVICE / PARTS

Call Center 02-978-5640-46

รับประกัน 3 ปี หรือ 50,000 km.

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ดงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 209/3 หมู่ 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2978-5640-46 แฟกซ์. 0-2978-5647-49

โรงงาน : บริษัท ดงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 268 หมู่ 7 ต.หัวลำโพง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 038-575-467 แฟกซ์. 038-575-650

ตารางข้อมูลเทคนิค (Technical Parameter)

ดงฟง V21 แชมเปี้ยน

รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model name)		Mini Truck (V21)
	รหัสรุ่น (Model code)		EQ1021TF22QN11 (V21)
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm)	4425
	ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm)	1635
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm)	1890
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm)	2820
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm)	1410
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm)	1410
	ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm)	2700
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm)	1540
	ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm)	355
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm)	200
	น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately kerb weight)	กก. (Kg)	1030
เครื่องยนต์ (Engine)	รุ่น (Model)		BG13-03
	แบบ (Type)		4 สูบ SOHC 16 วาล์ว EFI
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	1300
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X stroke)	มม. (mm)	74 x 75.5
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		9.5 : 1
	กำลังสูงสุด (Max output - ECE Net)	กิโลวัตต์ kw (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	60.5 (82) / 6,000
	แรงบิดสูงสุด (Max torque - ECE Net)	นิวตันเมตร N - m / รอบต่อนาที rpm	102 / 3,000-3,500
	น้ำหนักเครื่องยนต์รวมเกียร์ (Engine with transmission weight)	กก. (Kg)	121.5
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	ชนิด (Type)		EFI - MULTI (Electric control Fuel Injection)
	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre)	40
	ถังเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas tank capacity)	ลิตร (Litre)	36.5
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียวบังคับด้วยสายเคเบิ้ล (Mechanical)
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (Manual 5 speed)
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1 st	4.425
		2 nd	2.722
		3 rd	1.792
		4 th	1.226
		5 th	1
		ถอยหลัง (Reverse)	4.722
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		3.909
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแรง (Rack and pinion with power-assisted)
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius)	ม. (m)	4.9
ระบบกันสะเทือน (Suspension System)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนก คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - wishbone coil springs wit stabilizer bar)
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)
ขนาดยาง (Tire size)	หน้า และ หลัง (Front & rear)		175/80R14

หมายเหตุ :
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า